



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Nivel láser autonivelante

Línea cruzada 360°

Cód. 2800010835



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla LCD con luz de fondo.
- Proyección: 16 líneas láser verdes.
- Láser clase 2 (IEC / EN60825-1 / 2014), potencia de salida <math><1\text{ mW}</math>.
- Longitud de onda del láser: 505nm-520nm.
- Precisión horizontal / vertical: $\pm 2\text{ mm} / 10\text{ m}$, $\pm 1/13\text{ pulg. A } 33\text{ pies}$.
- Rango de nivelación / compensación: $3,5^\circ \pm 1^\circ$.
- Tiempo de nivelación: $\leq 3\text{ s}$.
- Distancia de trabajo: $\geq 20\text{ m}$, $\geq 40\text{ m}$ con detector.
- Tiempo de trabajo: aproximadamente 5h con batería de iones de litio, aproximadamente 0,5h con baterías AA.
- Fuente de alimentación: batería de iones de litio de 7,4 V / 2600 mAh o 4 pilas AA.
- Rosca de montaje: 1/4 "-20.
- Clasificación IP: IP54, resistente al agua, al polvo y a los golpes, fiabilidad y robustez.
- Temperatura de funcionamiento: entre $-10\text{ }^\circ\text{C}$ y $+50\text{ }^\circ\text{C}$.
- Temperatura de almacenamiento: entre $-20\text{ }^\circ\text{C}$ y $+70\text{ }^\circ\text{C}$.