



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Cinta adhesiva aluminio

Ancho 50mm / 75mm / 100mm



Aplicaciones:

- Ideal para sellado de uniones.
- Sellado y reparación de agujeros en aislamientos.
- Aislamiento y estanqueidad al vapor de paneles / tuberías y conductos aislantes de lana de vidrio / lana de roca.

Medidas:

50mx50mm / 50mx75mm / 50mx100mm

Características Principales:

- Buena resistencia al fuego.
 - Alta resistencia a la tracción.
 - Buena resistencia al envejecimiento.
 - Excelentes prestaciones de adhesión y unión de las capas.
-

Código	Anchura	Longitud	Material
2181050005	50mm	50m	Aluminio
2181050007	75mm	50m	Aluminio
2181050010	100mm	50m	Aluminio



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Cinta adhesiva aluminio

Ancho 50mm / 75mm / 100mm

Propiedad	Unidad	Valor	Norma
Espesor total (sin revestimiento)	µm	75	PSTC-33 / ASTM D3652
Adhesión de las capas (180 °)	N/25mm	≥ 18	PSTC-1 / ASTM D3330
Test por bola rodante	cm	≤ 20	PSTC-6 / ASTM D3121
Resistencia a la tracción	N/25mm	≥ 52	PSTC-31 / ASTM D3759
Alargamiento	%	≥ 3.5	PSTC-31 / ASTM D3759
Resistencia al fuego	25/50	OK	UL723 & French M1
Temperatura de aplicación	°C	10 ~ 40	-----
Resistencia al calor	°C	-20 ~ 120	-----

1. Tolerancias: Peso y espesor: ±10%; Ancho: ± 3mm
2. El producto debe almacenarse a temperatura ambiente y mantenerse alejado de fuentes de humedad y calor.
3. Vida útil: Un año a partir de la fecha de envío siempre y cuando se almacene a 21°C / 50% HR sin luz solar directa.
4. Es esencial que la superficie a la que se aplique la cinta esté limpia, seca y libre de grasa y aceite.
5. El usuario debe realizar una prueba sobre el material para atestiguar y garantizar la idoneidad de la aplicación.