



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Coronas diamantadas para porcelánico

Desde 5 mm hasta 115mm

USO:

Imprescindible su uso en el gran formato por su agilidad en el corte y sobre todo por ser una herramienta que no genera puntos de rotura por tensión.

- ✓ GRES
- ✓ CERÁMICAS DE REVESTIMIENTO
- ✓ MÁRMOL
- ✓ GRANITO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Uso en seco, sin refrigeración con agua.
- Segmento con diamantes de alta calidad.
- Cera refrigerante en el interior.



10 mm
15mm



Máx. 13200 RPM
Mín. 10000 RPM



Uso con
amoladora
de rosca M14



Código	Descripción	Altura segmento
2751060100	Corona 5 mm	10
2751060101	Corona 6 mm	10
2751060102	Corona 8 mm	10
2751060103	Corona 10 mm	10
2751060104	Corona 12 mm	10
2751060105	Corona 20 mm	15
2751060106	Corona 25 mm	15

Código	Descripción	Altura segmento
2751060107	Corona 35 mm	15
2751060108	Corona 40 mm	15
2751060109	Corona 50 mm	15
2751060110	Corona 68 mm	15
2751060111	Corona 88 mm	15
2751060112	Corona 115 mm	15

La métrica comienza en 5 mm y se extiende hasta 115mm; adecuando el salto de medidas a los estándares existentes en el actual proceso constructivo; tubería, fontanería, electricidad....